



BISON ФИНИШНАЯ БЕЗУПРЕЧНО БЕЛАЯ МАТОВАЯ АКРИЛОВАЯ ШПАТЛЕВКА



Толщина слоя менее 1 мм.
Уникальные выравнивающие свойства



Обладает высокой степенью белизны.
Улучшает укрывистость последующих слоев



Устойчива к царапинам.
Не содержит гипса, не мелуется



Быстросохнущая.
С высокой степенью адгезии



Паропроницаемая
(не препятствует «дыханию» стен)



Антибактериальная
(с добавками «антиплесень» и «антигрибок»)



Благородный матовый цвет

ОПИСАНИЕ

Готовая финишная шпатлевка для наружных и внутренних работ. Произведена на акриловом полимере, стойком к щелочи.

Создает плотную гладкую поверхность, заполняя дефекты на подложке. Ее уникальный состав и масляная консистенция обеспечивают легкое нанесение слоев, толщиной менее 1 мм, возможно использование краскопульты. Отличные выравнивающие шлифовочные свойства. Не препятствует воздухообмену. Уменьшает расход краски и впитываемость влаги, препятствует образованию конденсата.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется на оштукатуренные стены и потолки внутри здания, а также по новым и ранее окрашенным бетонным, кирпичным, оштукатуренным, деревянным, цементным, гипсовым и гипсокартонным поверхностям. Рекомендована для применения в помещениях с повышенной влажностью (тоннели, парковки).

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

- Для наилучшего результата, перед нанесением шпатлевки Bison, рекомендуется обработать поверхность грунтовкой Victoria или Victoria+ для рыхлых поверхностей.
- Обеспечить значение pH – 8-10 и влажность поверхности менее 12 %.
- Отшлифовать поверхность наждачной бумагой.
- Поверхность должна быть сухая, без пыли, грибка, плесени и отпадающих частиц.
- Перемешать перед использованием.
- Нанести шпатлевку на стены, используя шпатель, растянуть по поверхности для образования ровной пленки.
- Идеально ровная поверхность обеспечивается путем обработки поверхности наждачной бумагой или шлифовки до высыхания шпатлевки при помощи влажного куска фетра.
- Рекомендуется нанести стартовый слой толщиной 0,5-1,0 мм. Повторный нанесение – через 6-8 часов.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ (при 25–30 °С)

«На ощупь» - в течение 2 часов. Полное высыхание - 8 часов.

РАСХОД

В зависимости от поверхности, толщины слоя, погодных условий и методов нанесения 1 кг укрывает 6–8 м².

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Основа	Акриловый полимер
Сухой остаток	Не менее 70 %
Плотность	1,80 ± 0,01 кг/л
pH	8,0–10,0
Вязкость	50-60 poise
Глянец	Матовый
Укрывистость	1 кг / 6–8 м ² в 1 слой

СРОК ХРАНЕНИЯ

2 года от даты производства без вскрытия упаковки при температуре от +5 до +30 °С.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Хранить в недоступных для детей местах.

*ВСЕМИРНОЕ ДОВЕРИЕ С 1760 ГОДА

