



VICTORIA PRIMER УКРЫВАЮЩИЙ ГРУНТ НА ОСНОВЕ АКРИЛА



-  **Гидроизоляционный**
-  **Укрепляет непрочные, рыхлые, пористые поверхности. Обеспечивает долговечность покрытия**
-  **Предотвращает появление на поверхности щелочных образований, солей**
-  **Обеспечивает значение pH поверхности в диапазоне – 7-11**
-  **Не требует дополнительного грунтования. Хорошо скрывает дефекты на подложке. Сокращает расход краски**
-  **Быстросохнущий. С высокой степенью адгезии**

ОПИСАНИЕ

Пигментированный (белый) укрывающий грунт на основе акриловых сополимеров предназначен для наружных и внутренних работ.

Произведен с особым типом акрилового связующего и микроскопическими наполнителями и различными добавками. Высыхая на воздухе, создает твердую пленку на поверхности и улучшает адгезию между слоями. Повышает укрывистость финишного покрытия, тем самым сокращает расход краски.

Отлично укрепляет любые минеральные основания.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется для бетонных, газобетонных, гипсовых, оштукатуренных и необработанных стен, стен со старой побелкой, со старой фасадной и интерьерной краской на эмульсионной основе. Особенно рекомендован для использования на сложных (неоднородных, с пятнами и т.п.) подложках.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

- Перед нанесением грунтового покрытия должны быть удалены вздутия, масло, грязь.
- Обеспечить влажность поверхности менее 12 %.
- Отшлифовать поверхность наждачной бумагой.
- Поверхность должна быть сухая, без пыли и отпадающих частиц.
- Грунт готов к применению, при необходимости разводится питьевой водой, но не более 5 %, наносится кистью или валиком.
- Минимальное количество слоев нанесения – 1. Для окрашивания новых поверхностей рекомендуется 2 слоя для получения гладкой матовой поверхности. Второй слой нанести через 5–6 часов.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ (при 25–30 °С)

«На ощупь» – в течение 20–30 минут, полное высыхание – через 3–4 часа.

РАСХОД

В зависимости от поверхности, погодных условий и методов нанесения при однослойном покрытии 1 кг укрывает 8-10 м².

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Основа	Акриловые сополимеры
Сухой остаток	Не менее 55 %
Плотность	1,47 ± 0,01 кг/л
Укрывистость	1 кг / 8–10 м ² в 1 слой
Разбавитель	Питьевая вода
Рекомендуемое разбавление	Не более 5 %

СРОК ХРАНЕНИЯ

2 года от даты производства без вскрытия упаковки при температуре от +5 до +30 °С.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Хранить в недоступных для детей местах.